

Keine Anforderung K1 = Aus, K2 = Aus, K3 = Aus und K4 = Aus. Es dürfen 100% der Vertragsleistung eingespeist werden.

Stufe 1 K1 = Ein Es dürfen 60% der Vertragsleistung eingespeist werden.

Stufe 2 K1+K2 = Ein Es dürfen 30% der Vertragsleistung eingespeist werden.

Stufe 3 K1+K2+K3 = Ein Es dürfen 0% der Vertragsleistung eingespeist werden.

Rundsteuerempfänger

Funktionsweise:

Die Steuerung wird über den Rundsteuerempfänger auf der Tafel der Verrechnungsmessung realisiert.

Angesteuert werden drei Trennrelais.

Keine Plombierung!

Keine Anforderung:

Alle drei Relais sind im Ruhezustand.

Anforderung Stufe 1:

Relais K1 wird gesteuert. Kontakt zwischen Klemme 5 und 4 wird geschlossen. Klemme 4 und 3 öffnet.

Anforderung Stufe 2:

Zu Relais K1 wird Relais K2 angesteuert.
Kontakt zwischen Klemme 8 und 7 wird geschlossen.
Klemme 7 und 6 öffnet.

Anforderung Stufe 3:

Zu Relais K1 + K2 wird Relais K3 angesteuert.
Kontakt zwischen Klemme 11 und 10 wird geschlossen.
Klemme 10 und 9 öffnet.

